



STICKPACK HSP 250

Κάθετη συσκευαστική μηχανή για συσκευασία Stick

Η μηχανή συσκευασίας Stickpack HSP-250 είναι σχεδιασμένη για τη συσκευασία προϊόντων κοκκώδους μορφής ή ρευστών σε συσκευασία τύπου stick. Χαρακτηρίζεται από συμπαγείς διαστάσεις και υψηλή μηχανική ταχύτητα (έως και 240 τεμάχια/λεπτό). Μπορεί να συνδυαστεί με δοσομετρικά ροής ή ογκομετρικά δοσομετρικά.

Ιδανική για:

- Πιπέρι, καρυκεύματα/μπαχαρικά, καφέ, τσάι, μη τρόφιμα προϊόντα.
- Σάλτσες, μαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα, σιρόπι, λάδι, ξύδι, μέλι, σαμπουάν, κρεμοσάπουνο, καλλυντικά προϊόντα κ.ά.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή πλαισίου από ανοξείδωτο χάλυβα κλάσης AISI 304 και ανοδιωμένο αλουμίνιο, με πλήρως ανοξείδωτα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν.
- Μονάδα σχηματισμού φακέλου.
- Αποτύλιξη φιλμ με πνευματικό φρένο.
- Ασύγχρονη μονάδα τραβήγματος φιλμ.
- Πνευματικές διαμήκεις και εγκάρσιες μονάδες σφράγισης, βηματικής λειτουργίας.
- Μαχαίρια Zig Zag για εύκολο άνοιγμα
- Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ.
- Αισθητήρας σήμανσης έλλειψης φιλμ με συναγερμό.

Κατόπιν Παραγγελίας:

- Λειτουργία No rouch no fill (εντολή παύσης γεμιστικού συστήματος σε περίπτωση ανίχνευσης απουσίας φακέλου) και ανίχνευση άδειων συσκευασιών. Τα τεμάχια προς απόρριψη οδηγούνται μέσω ειδικής ράμπας σε ταινιόδρομο εξόδου.
- Εκτυπωτής.



STICKPACK HSP 250

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μέγιστη μηχανική ταχύτητα	Έως 240 τεμάχια/λεπτό
Μονάδες (γραμμές) συσκευασίας	1-6
Ελάχιστο-Μέγιστο πλάτος συσκευασίας Stick	15 - 120 mm (Για μία γραμμή συσκευασίας)
Ελάχιστο-Μέγιστο μήκος συσκευασίας Stick	30 – 200 mm
Μέγιστο πλάτος ρολού φιλμ	250 mm
Μέγιστη διάμετρος ρολού φιλμ	300 mm
Τύπος λειτουργίας μηχανής	Βηματική κίνηση
Διαστάσεις μηχανής (Μ x Π x Υ)	1564 x 1040 x 1721 mm
Βάρος μηχανής	630 kg
Τροφοδοσία ρεύματος (V/Hz)	380/50, 3-ph
Κατανάλωση ρεύματος	2 kW/h
Κατανάλωση αέρα	3 l/m