

Doypack Line

Αυτόματη Διαμορφωτική, Γεμιστική και Συσκευαστική Μηχανή Σακουλών Τύπου Doypack

Doypack Line



Η **Doypack Line** είναι μία πλήρης γραμμή συσκευασίας σε σακούλες τύπου Doypack.

Διαδοχικά πραγματοποιεί:

- Διαμόρφωση του Doypack από ρολό φιλμ,
- Τοποθέτηση πόματος (επί παραγγελία),
- Γέμισμα του Doypack,
- Σφράγιση.

Η ταχύτητα συσκευασίας αγγίζει τα 50 τμχ/λεπτό και με μέγιστο όγκο συσκευασίας 1 λίτρο, αναλόγως προϊόντος και ρυθμίσεων μηχανής.

Ο έλεγχος της λειτουργίας γίνεται με ηλεκτρονικό εγκέφαλο ή PLC.

Αναλόγως γεμιστικού είναι κατάλληλη για συσκευασία σειράς προϊόντων:

1) Με ογκομετρικό ζυγιστικό για υγρά, όπως σάλτσες, κρασί, απορρυπαντικά, κ.λπ.

2) Με ζυγιστικό (γραμμικό ή πολυκέφαλο) για προϊόντα ξηρού φορτίου, όπως ξηροί καρποί, ελιές, σπόροι, μπισκότα, ξηρά σύκα, καφές (κόκκος), κ.λπ.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- 100% ανοξείδωτη, στιβαρή κατασκευή.
- Εύκολη και απλή στη συντήρηση.
- Διάτρηση φιλμ.
- Αποστείρωση μέσω λάμπας UV.
- Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ.
- Λειτουργία ανοίγματος Doypack.
- Δυνατότητα συνδυασμού με γεμιστικά διαφόρων τύπων.
- Εκτύπωση ημερομηνίας.
- Υψηλή ακρίβεια δοσομέτρησης, εύκολες και γρήγορες αλλαγές.
- Κονσόλα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνδέσεις 24V.
- Υλικά και κατασκευή αποκλειστικά ευρωπαϊκής προέλευσης.

Κατόπιν Παραγγελίας:

- Δυνατότητα τοποθέτησης κάνουλας (στο μέσον ή στη γωνία του Doypack) για συσκευασίες υγρών.
- Ταινιόδρομος εξόδου.

Doypack Line

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Μέγιστη μηχανική ταχύτητα (τμχ/λεπτό) | 50 |
| Μέγιστη δόση (lt) | 1 |
| Ελάχιστο πλάτος Doypack (mm) | 105 |
| Μέγιστο πλάτος Doypack (mm) | 160 |
| Ελάχιστο ύψος Doypack (mm) | 160 |
| Μέγιστο ύψος Doypack (mm) | 260 |
| Μέγιστο πλάτος ρολού φιλμ (mm) | 400 |
| Παροχή (V) | 220 |
| Παροχή αέρα (bar) | 6 |
| Κατανάλωση αέρα (lt/min) | 450 |