

Euro 600 & Euro 600 BB TR

Αυτόματη Συσκευαστική Μηχανή Οριζόντιας Φόρτωσης (Flowpack)

Euro 600 BB TR



Η θέση του φιλμ είναι είτε πάνω είτε κάτω από το διάδρομο τροφοδοσίας αναλόγως προϊόντος (επί παραγγελία).

Εξαιρετικά κατάλληλη για προϊόντα μεγάλου μεγέθους, ευαίσθητα, διαφόρων μεγεθών, ανά ένα ή περισσότερα μαζί.

Πραγματοποιεί τέλεια ερμητικές κολλήσεις, ακόμη και στη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας.

Διαθέτει 6 σερβοκινητήρες και 4 επιπλέον ασύγχρονους κινητήρες.

Η έκδοση **Euro 600 BB TR** λειτουργεί με μηχανισμό box-motion, είναι δηλαδή κατάλληλη για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) ή και για έγχυση αλκοόλης, αρωμάτων, κ.λπ.

Ο ίδιος μηχανισμός επίσης, είναι σε θέση να ανιχνεύει μέσω φωτοκυττάρων προϊόντα διαφορετικού μεγέθους και να παρακολουθεί το μήκος τους.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- 100% ανοξείδωτη, στιβαρή κατασκευή.
- Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη αφής 7,7 ιντσών.
- Δυνατότητα αποθήκευσης 100 προγραμμάτων.
- Μηχανική εκτύλιξη φιλμ.
- Κονσόλα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνδέσεις 24V.
- Ευρωπαϊκής κατασκευής.

Κατόπιν Παραγγελίας:

- Εκτυπωτής.
- Ψεκασμός αερίων **MAP**, αρωμάτων, κ.λπ.
- Ανίχνευση προϊόντος (No product – No bag).
- Μεταβαλλόμενο μήκος φακέλου, ανάλογα με το μήκος του προϊόντος.
- Μέγιστο πλάτος φιλμ 720 mm.
- Φάκελος με πτυχές.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη συσκευή διαμόρφωσης («μάγουλα»).
- Επέκταση διαδρόμου τροφοδοσίας.
- Προθέρμανση φιλμ.
- Πληθώρα επιπλέον ειδικών προσαρμογών.

Euro 600

Μέγιστη παραγωγικότητα (μηχανική ταχ. τμχ/ λεπτό)	80
Μέγιστο πλάτος φιλμ (mm)	600
Μέγιστο πλάτος φακέλου (mm)	280
Μέγιστο μήκος συσκευασίας (mm)	Χωρίς όριο
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος ρολού φιλμ (mm)	350
Ανάλωση πεπιεσμένου αέρα (lt/ min)	50, @6 bar min.
Παροχή (V)	380
Ισχύς (kW)	12,5