

KL4055 / KL4065 / KL5575

Ημιαυτόματα Κοπτικά Συρρίκνωσης

Κοπτικό KL4055



Τα ημιαυτόματα κοπτικά **On Shrink KL** που διαθέτει η Kapelis Packaging είναι υψηλής ποιότητας, ενώ προσφέρονται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Συνδυάζονται ιδανικά με τις σήραγγες συρρίκνωσης της σειράς **On Shrink KT**.

Προορίζονται για εφαρμογές όπου απαιτείται ευελιξία στο βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγής.

Ο χειριστής τοποθετεί χειροκίνητα το προϊόν στην περιοχή κοπής/κόλλησης. Αυτή γίνεται είτε χειροκίνητα (πατώντας το αντίστοιχο μπουτόν ή ποδοπεντάλ – κατά παραγγελία) είτε αυτόματα (έχοντας ορίσει χρόνους αναμονής και κόλλησης). Στην συνέχεια ακολουθεί η μεταφορά του προϊόντος στο θάλαμο συρρίκνωσης μέσω του ενσωματωμένου διαδρόμου μεταφοράς.

Η μηχανή είναι ηλεκτρονική, ελεγχόμενη από PLC.

Διατίθενται πάντα σε μηχανοκίνητη έκδοση (χωρίς την ανάγκη αγοράς αεροσυμπιεστή (κομπρεσέρ).

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- Προστασία του χειριστή: το κοπτικό επιστρέφει στη θέση του εάν συναντήσει εμπόδιο (π.χ. το χέρι του χειριστή).
- Ρυθμιζόμενος χρόνος & θερμοκρασία κόλλησης.
- Ταινιόδρομος μεταφοράς στην περιοχή κόλλησης.
- Ταινιόδρομος στο θάλαμο συρρίκνωσης με κυλιόμενα ράουλα, επικαλυμμένα με σιλκόνη.
- Ρυθμιζόμενο ύψος επιφάνειας εργασίας.
- Πολύ εύκολη αλλαγή μεταξύ προϊόντων.
- Ανοξειδωτες αντιστάσεις.
- Σύμφωνη με τους κανονισμούς CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατόπιν Παραγγελίας:

- Αυτόματος συλλέκτης ρεταλιού φιλμ.

	KL4055	KL4065	KL5575
Διαστάσεις χώρου κοπής/κόλλησης (Πλάτος x Μήκος, mm)	350 x 500	400 x 550	500 x 700
Μέγιστο ύψος προϊόντος (mm)	200	300	200
Παροχή (V)	380	380	380
Ισχύς (kW)	2	2	2,2
Παραγωγικότητα (τμχ/λεπτό)	8 - 15	10 - 20	8-15
Μέγεθος μηχανής (Πλάτος x Μήκος x Ύψος, mm)	1560 x 720 x 1070	1500 x 730 x 950	2010 x 920 x 1070
Βάρος (kg)	160	190	200