

KP4255 / KP4770

Θερμοσυρρικνωτικές «καμπάνες» ενός βήματος



KP 4255

	KP4255	KP4770
Διαστάσεις χώρου κοπής/ κόλλησης (Πλάτος x Μήκος, mm)	540 x 390	690 x 440
Μέγιστο μέγεθος προϊόντος (Πλάτος x Μήκος x Ύψος, mm)	500 x 380 x 180	650 x 420 x 180
Μέγιστο πλάτος ρολού φιλμ (mm)	500	550
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος ρολού φιλμ (mm)	250	250
Παροχή (V)	220	220
Ισχύς (kW)	3,5	4,5
Παραγωγικότητα (τμχ/λεπτό)	6-8	6-8
Διαστάσεις μηχανής (Πλάτος x Βάθος x Ύψος, mm)	1250 x 850 x 750	1550 x 900 x 750
Βάρος (kg)	105	115

Η σειρά ημιαυτόματων θερμοσυρρικνωτικών μηχανών ενός βήματος («καμπάνες») **On Shrink KP** αποτελούν μηχανήματα ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, τα οποία συνιστούν έναν πλήρως επαγγελματικό εξοπλισμό, κατάλληλο για μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- Ευκολία στη χρήση.
- Ισχυρές κολλήσεις.
- Δυνατότητα δημιουργίας φακέλου μόνο (με απενεργοποίηση της συρρίκνωσης).
- Ρύθμιση:
 - Διάρκειας κόλλησης .
 - Θερμοκρασίας κόλλησης.
 - Διάρκειας συρρίκνωσης.
- Ηλεκτρομαγνήτης διατηρεί το καπάκι κλειστό κατά τη συρρίκνωση. Αυτόματο άνοιγμα.
- Ισχυρός ανεμιστήρας στροβιλισμού θερμότητας (2 ανεμιστήρες στο μεγαλύτερο μοντέλο).
- Ρυθμιζόμενο ύψος προϊόντος.
- Διάτρηση (τρύπημα) του φιλμ κατά τη λειτουργία της μηχανής.
- Η μηχανή παραδίδεται πάντα με βάση στήριξης που διαθέτει ρόδες για ευκολία μετακίνησης.
- Σύμφωνη με τους κανονισμούς CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.