

KPS4255 / KPS4770

Θερμοσυρρικνωτικές «καμπάνες» ενός βήματος



KPS 4255

	KPS4255	KPS4770
Μέγιστες διαστάσεις φιλμ (mm)	600 - 250 ø	600 - 250 ø
Διαστάσεις κόλλησης (mm)	420 x 550	470 x 770
Μέγιστος ύψος συσκευασίας (mm)	200	200
Ύψος πάγκου εργασίας (mm)	920	920
Παροχή (V)	220	220
Ισχύς (kW)	3,5	4,5
Παραγωγικότητα (τμχ/λεπτό)	6 - 12	6 - 12
Διαστάσεις μηχανής (Πλάτος x Βάθος x Ύψος, mm)	1610 x 765 x 1400	1910 x 770 x 1400
Βάρος (kg)	80	115

Η σειρά ημιαυτόματων θερμοσυρρικνωτικών μηχανών ενός βήματος («καμπάνες») **On Shrink KPS** αποτελούν μηχανήματα ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, τα οποία συνιστούν έναν πλήρως επαγγελματικό εξοπλισμό, κατάλληλο για μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- Ευκολία στη χρήση και σταθερή συσκευασία.
- Λειτουργία μοναδικής κοπής και συρρίκνωσης.
- Μηχανοκίνητος ταινιόδρομος.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία συρρίκνωσης.
- Ρυθμιζόμενος χρόνος συρρίκνωσης.
- Ρυθμιζόμενος χρόνος κοπής.
- Ρυθμιζόμενος χρόνος ταινιοδρόμου.
- Μαγνητικό κράτημα καπακιού (κρατά το κάλυμμα κλειστό κατά τη διάρκεια του χρόνου συρρίκνωσης και ανοίγει αυτόματα μετά τη διαδικασία).
- Ρυθμιζόμενη τραπέζι και ταινιόδρομος προϊόντων για διαφορετικά ύψη.
- Βελόνες διάτρησης για μικρο-οπές.
- Ισχυρός ανεμιστήρα μεταφοράς θερμού αέρα.
- Τύπος φιλμ (μm): PVC-POF 7-30.
- Η μηχανή παραδίδεται πάντα με βάση στήριξης που διαθέτει ρόδες για ευκολία μετακίνησης.
- Σύμφωνη με τους κανονισμούς CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.