

Pastpack 2R2

Διπλή Περιστροφική Κλειστική Μηχανή Σκευών με Αυξημένη Διάμετρο Τραπεζών

PASTPACK 2R2



Η **Pastpack 2R2** είναι στην ουσία δύο αυτόματα σφραγιστικά περιστροφικά μηχανήματα (tray sealing machines) σε ένα, με αυξημένο μέγεθος τραπεζών. Έτσι επιτυγχάνεται διπλασιασμός της παραγωγής ή συσκευασία του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικά σκεύη ή ακόμα και ταυτόχρονη συσκευασία διαφορετικών προϊόντων. Διατίθεται και στην έκδοση Pastpack 2R2 με διπλή σειρά συσκευασίας, για διπλάσια παραγωγή, με μικρότερα όμως μεγέθη συσκευαζόμενου προϊόντος. Η σφράγιση γίνεται με φύλλα αλουμινίου ή ρολό φιλμ, αναλόγως παραγγελίας.

Η μηχανή είναι κατάλληλη για:

- Εφαρμογές δοσομέτρησης και στεγανοποίησης σκευών και για συσκευασία: γιαουρτιού, κρέμας, ελαίων, σάλτσας, μαγιονέζας, μουστάρδας, σαλάτας και λοιπών λεπτόρρευστων ή παχύρρευστων υγρών, ακόμα και με κομμάτια έως 10 mm. Επίσης, με γραμμικό ζυγιστικό γίνεται κατάλληλη για συσκευασία ξηρών καρπών, κρουτόν, κράκερς, και λοιπών προϊόντων ξηρού φορτίου.
- Εφαρμογές στεγανοποίησης ορθογώνιων σκευών για συσκευασία ετοιμών γευμάτων, τυριού, ξηρών καρπών κ.λπ.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- 100% ανοξείδωτη, στιβαρή κατασκευή.
- Από αντιδιαβρωτικά υλικά, κατάλληλη για γαλακτοκομικά προϊόντα.
- Εξαρτήματα από κορυφαίους κατασκευαστές (Festo, SMC, Omron, Bender, Schneider Electric κ.λπ.).
- Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη αφής 7,2 ιντσών (LG, Siemens, Allen-Bradley).
- Δυνατότητα σύνδεσης με επιπρόσθετες συσκευές (επιπλέον γεμιστικά, καπακιέρα κ.λπ.).
- Κονσόλα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνδέσεις 24V.
- Ευρωπαϊκής κατασκευής, ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Κατόπιν Παραγγελίας:

- Σερβοκίνητη έκδοση: λόγω του σερβοκινήτηρα επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες, πιο ομαλές και ακριβείς κινήσεις, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
- Στακαριστικό σκευών/καπακιών/αλουμινοφύλλων.
- Σετ εναλλαγής σκευών διαφορετικού μεγέθους και σχεδίου.
- Λάμπα UV για αποστείρωση.
- Προσθήκη επιπλέον γεμιστικών, όπως π.χ. για εξαιρετικά παχύρρευστα υγρά.

Pastpack 2R2	Απλή	Σερβοκίνητη
Μηχανική ταχύτητα (κύκλοι/λεπτό)	30	35
Μέγιστη διάμετρος κυκλικού σκεύους (mm)	130	190
Μέγιστο μέγεθος τετράγωνου σκεύους (mm)	192 x 42	174 x 134
Μέγιστο ύψος σκεύους (mm)	120	120
Παροχή (V)	380	380
Παροχή αέρα (bar)	6	6
Κατανάλωση αέρα (lt/min)	700	1500
Ισχύς (kW)	3,5	3,5 – 6,0