

Pastpack R

Αυτόματο Περιστροφικό Μηχάνημα Στεγανοποίησης Κυπέλλων - Σκευών

PASTPACK R



Η **Pastpack R** είναι ένα υψηλών ταχυτήτων περιστροφικό, αυτόματο σφραγιστικό μηχάνημα (tray sealing machine) για μικρούς περιέκτες, συνήθως κύπελλα. Η σφράγιση γίνεται με φύλλα αλουμινίου ή ρολό φιλμ, αναλόγως παραγγελίας.

Διαθέτει περιστρεφόμενη τράπεζα τροφοδοσίας με ποικιλία σταθμών. Με αυτή την διάταξη επιτυγχάνεται αυξημένη ταχύτητα ενώ καταλαμβάνεται συνολικά μικρός χώρος.

Η μηχανή είναι κατάλληλη για εφαρμογές στεγανοποίησης κυκλικών, συνήθως, σκευών με σχετικά μικρή διάμετρο, ιδιαίτερα δε για συσκευασία γιαουρτιού, κρέμας, ελαίων, σάλτσας, μαγιονέζας, μουστάρδας, σαλάτας και λοιπών λεπτόρρευστων ή παχύρρευστων υγρών, ακόμα και με κομμάτια έως 10 mm. Επίσης, με γραμμικό ζυγιστικό γίνονται κατάλληλες για συσκευασία ξηρών καρπών, κρουτόν, κράκερς, και λοιπών προϊόντων ξηρού φορτίου.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- 100% ανοξείδωτη, στιβαρή κατασκευή.
- Από αντιδιαβρωτικά υλικά, κατάλληλη για γαλακτοκομικά προϊόντα.
- Χοάνη τροφοδοσίας 29 λίτρων.
- Εξαρτήματα από κορυφαίους κατασκευαστές (Festo, SMC, Omron, Bender, Schneider Electric κ.λπ.).
- Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη αφής 7,2 ιντσών (LG, Siemens, Allen-Bradley).
- Δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον λειτουργιών όπως επιπλέον γεμιστικά, καπακίερα κ.λπ.
- Εκτυπωτής.
- Κονσόλα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνδέσεις 24V.
- Ευρωπαϊκής κατασκευής και προδιαγραφών.

Κατόπιν Παραγγελίας:

- Σερβοκίνητη έκδοση: λόγω του σερβοκινητήρα επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες, πιο ομαλές και ακριβείς κινήσεις, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
- Στακαριστικό σκευών/καπακιών.
- Λάμπα UV για αποστείρωση.
- Πληθώρα επιπλέον ειδικών προσαρμογών.
- Προσθήκη επιπλέον γεμιστικών, όπως π.χ. για εξαιρετικά παχύρρευστα υγρά.

Pastpack R	Απλή	Σερβοκίνητη
Μηχανική ταχύτητα (τμχ/λεπτό)	33	40
Μέγιστη διάμετρος κυκλικού σκεύους (mm)	110	130
Μέγιστο μέγεθος τετράγωνου σκεύους (mm)	126 x 90	142 x 92
Μέγιστο ύψος σκεύους (mm)	120	120
Παροχή (V)	220	220
Παροχή αέρα (bar)	6	6
Κατανάλωση αέρα (lt/min)	350	450
Ισχύς (kW)	2,2	3,5