

Pitpack 1005 M

Κάθετη Συσκευαστική Μηχανή για μεγάλες παραγωγικότητες



Pitpack 1005M

Pitpack 1005M

Μέγιστη μηχανική ταχύτητα (κύκλοι/λεπτό)	90/ 120 με σερβοκίνηση/ 65 για stabilo
Μέγιστος όγκος δόσης (lt)	8
Μονάδες διαμόρφωσης	1
Μέγιστη διάμετρος σωλήνα διαμόρφωσης (mm)	200
Μέγιστο πλάτος σακούλας (mm)	310 (για σωλήνα διαμόρφωσης κυκλικής διατομής)
Μέγιστο μήκος σακούλας με μονό τράβηγμα (mm)	490 / 310 για stabilo
Πάχος φιλμ (μm)	40 - 130
Μέγιστο πλάτος φιλμ (mm)	670
Μέγιστη διάμετρος φιλμ (mm)	450
Μέγιστο βάρος ρολού φιλμ (kg)	60
Τροφοδοσία (V/Hz)	380/50, 3-ph
Ισχύς (kW)	5 / 6,5 με σερβοκίνηση / για stabilo: 6,5 / 8 με σερβοκίνηση
Τροφοδοσία αέρα (bar)	6
Κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα (lt/min)	500
Μέγιστο μήκος μηχανής (mm)	2060
Μέγιστο πλάτος μηχανής (mm)	1460
Μέγιστο ύψος μηχανής (mm)	1730
Μέγιστο βάρος μηχανής (kg)	760

Η κάθετη μηχανή συσκευασίας **Pitpack 1005M** είναι σχεδιασμένη για την συσκευασία μεγάλης γκάμας προϊόντων, τεμαχιακών μικρών ή μεγάλων ή σε μορφή κόκκου, σε φάκελο από φιλμ που μπορεί να θερμοκολληθεί. Η Pitpack 1005M είναι η πιο λειτουργική και αποδοτική κάθετη μηχανή που κατασκευάζεται από τον οίκο Taurus-Fenix. Το μηχάνημα μπορεί να παράξει σακούλες stabilo, σακούλες τύπου «τούβλου» και σακούλες που κλείνουν με κλιπ. Ο διαθέσιμος όγκος δόσης αυξάνεται έως και 8 λίτρα. Με σερβοκίνηση στο τράβηγμα φιλμ και τις οριζόντιες μονάδες σφράγισης, η μηχανική ταχύτητα μπορεί να φθάσει μέχρι και 120 κύκλους/λεπτό. Μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικά δοσομετρικά, όπως γραμμικά ζυγιστικά, συνδυαστικά ζυγιστικά (πολυκέφαλα ή γραμμικά), δοσομετρικούς κοχλίες και δοσομετρικά κύπελα.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- Μονάδα σχηματισμού φακέλου.
- Αποτύλιξη φιλμ με ασύγχρονο κινητήρα.
- Ασύγχρονη ή σερβοκινούμενη μονάδα τραβήγματος φιλμ.
- Διαμήκεις πνευματικές και εγκάρσιες πνευματικές ή σερβοκίνητες μονάδες σφράγισης, συνεχούς λειτουργίας.
- Σύστημα ευθυγράμμισης – τεντώματος φιλμ.
- Σύστημα ελέγχου (κατάλληλο για λειτουργία με οποιοδήποτε δοσομετρικό).
- Εκτύπωση ημερομηνίας σε εγκάρσια μονάδα κόλλησης.
- Φωτοκτύταρο για εκτυπωμένο φιλμ.
- Αισθητήρας μήκους σακούλας.

Κατόπιν Παραγγελίας:

- Πλήρως ανοξείδωτη έκδοση.
- Μονάδα σχηματισμού πλευρικών πτυχών σακούλας.
- Μονάδα σχηματισμού επίπεδης βάσης σακούλας.
- Μονάδα διαμόρφωσης stabilo.
- Euroslot.
- Σύστημα διαμόρφωσης επανακλεινόμενης σακούλας.
- Κλιματιστική συσκευή.
- Εκτυπωτής.
- Σύστημα έγχυσης αδρανούς αερίου.
- Μονάδα σφράγισης παλμικής λειτουργίας (impulse).
- Σύστημα αναρρόφησης σκόνης.
- Συσκευή αποφυγής στατικού φορτίου.