

S4022 / S5522 / S8515

Αυτόματες Βηματικές Συρρικνωτικές Μηχανές

Συρρικνωτική S4022 με φούρνο KT5535

& διαδρόμους τροφοδοσίας και εξόδου ετοιμού προϊόντος



Οι αυτόματες, βηματικές συρρικνωτικές μηχανές της σειράς **On Shrink** που διαθέτει η Kapelis Packaging είναι υψηλής ποιότητας, ενώ προσφέρονται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Διακρίνονται για τις επιδόσεις τους και την αντοχή τους στο χρόνο. Τόσο τα υλικά κατασκευής όσο και το ηλεκτρονικό (PLC Siemens) και το πνευματικό σύστημα (FESTO) είναι υψηλής ποιότητας.

Χρησιμοποιούν διπλωμένο φιλμ. Η επιμήκης κόλληση είναι συνεχής ενώ η εγκάρσια γίνεται με γκιλοτίνα (βηματική κίνηση). Τα δύο συστήματα κόλλησης είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα τριών κολλήσεων.
- Ιδανικές για συχνές αλλαγές από προϊόν σε προϊόν.
- Αυτόματη ανίχνευση παρουσίας προϊόντος, αυτόματη ανίχνευση προϊόντων διαφορετικού μήκους.
- Εύκολες και γρήγορες αλλαγές μεταξύ ρολών φιλμ διαφορετικού πλάτους.
- Προγραμματιζόμενο PLC Siemens με μνήμες και έγχρωμη οθόνη αφής.
- Εύκολες στην λειτουργία τους και φιλικές προς τον χρήστη.
- Συνεχής έλεγχος θερμοκρασίας.
- Κατάλληλες για φιλμ Πολυολεφίνης (PO) & Πολυαιθυλενίου (PE).
- Διπλά παραπετάσματα σιλικόνης εκατέρωθεν του θαλάμου συρρίκνωσης για βέλτιστα αποτελέσματα.
- Διπλή μόνωση του θαλάμου συρρίκνωσης.
- Σύμφωνες με τους κανονισμούς CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

	S4022	S5522	S8515
Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος (Μήκος x Πλάτος x Ύψος, mm)	Απεριόριστο x 400 x 220	Απεριόριστο x 450 x 220	Απεριόριστο x 750 x 150
Παραγωγικότητα (τμχ/λεπτό)	20 - 60	20 - 60	10 - 40
Παροχή (V)	380	380	380
Ισχύς (kW)	3	4,2	5,2
Διαστάσεις μηχανής (Μήκος x Πλάτος x Ύψος, mm)	207 x 173 x 143	222 x 188 x 143	253 x 235 x 133
Βάρος μηχανής (kg)	750	1000	1200