

## Θερμοκολλητικό Συνεχούς Ροής Κάθετης Διαμόρφωσης

**FRBM-810Π**



Το FRBM-810Π είναι ένα επιτραπέζιο θερμοκολλητικό συνεχούς ροής, όπου οι προδιαμορφωμένες σακούλες σφραγίζονται σε όρθια τοποθέτηση. Είναι ιδανική για προϊόντα υγρά ή στερεά σε μορφή σκόνης που θα χυθούν εάν σφραγιστούν σε οριζόντια τοποθέτηση. Η μονάδα σφράγισης έχει ρυθμιζόμενο ύψος για να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη συσκευασιών. Το FRBM-810Π είναι εξοπλισμένο με ιμάντες συγκόλλησης PTFE (Teflon) και η θερμοκρασία του μπορεί να ρυθμιστεί έως τους 300 °C. Επίσης είναι εξοπλισμένο με σύστημα εκτύπωσης στερεής μελάνης με περιστρεφόμενη σφραγίδα για εκτύπωση ημερομηνίας, αριθμού παρτίδας, κ.λπ.

**FRBM-810Π**

Παροχή (V/Hz)	AC 220/50 110/60
Ισχύς (W)	50
Ισχύς Συγκόλλησης (W)	300×2
Ισχύς Εκτύπωσης και Κόλλησης (W)	40×2
Ταχύτητα Ταινιοδρόμου (m/min)	0-12 (0-16)
Πλάτος Συγκόλλησης (mm)	10
Εύρος Θερμοκρασίας (°C)	0-300
Τύπος Εκτύπωσης	Περιστροφικός εκτυπωτής θερμής μελάνης
Ρύθμιση ύψους κόλλησης (mm)	20-40/200-320
Διαστάσεις Ταινιοδρόμου (Μήκος × Πλάτος, mm)	954×153
Μέγιστο Βάρος ανά Τεμάχιο στον Ταινιόδρομο (kg)	≤1
Μέγιστο Φορτίο Ταινιοδρόμου (kg)	≤3
Διαστάσεις Μηχανής (Μήκος × Πλάτος × Ύψος, mm)	950×420×315 (Οριζοντίως) 955×345×625 (Καθέτως)
Βάρος Μηχανής (kg)	37.5