

Stark

Συσκευαστική Μηχανή Τελευταίας Γενιάς, για «Δύσκολα» Πολυστρωματικά Υλικά και Εξειδικευμένες Συσκευασίες Τύπου Doypack®

Stark



Κάθετη συσκευαστική μηχανή νέας γενιάς για εξειδικευμένες συσκευασίες από «δύσκολα» **πολυστρωματικά υλικά** (π.χ. λαμιναρισμένα με στρώση αλουμινίου ή χαρτιού) ή συσκευασίες τύπου **Doypack®** με ή χωρίς zip σε κάθε μέγεθος.

Σερβοκίνητοι ηλεκτροκινητήρες εξασφαλίζουν τον τέλειο συγχρονισμό μεταξύ τραβήγματος φιλμ, οριζόντιας κόλλησης και δημιουργίας βάσης φακέλου.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένη από 100% ανοξείδωτο χάλυβα και ανοδιωμένο αλουμίνιο, πλήρως συμβατό με όλων των ειδών τα τρόφιμα, καθώς και εύκολο στην πλύση/ απολύμανση.
- **Πλήρως σερβοκίνητη λειτουργία.** Άψογος συγχρονισμός και ακρίβεια.
- **Μηχανοκίνητες** (όχι πνευματικές), σερβοκίνητες παλινδρομικές σιαγόνες κοπής/κόλλησης, δηλαδή αποδοτικότερες και ταχύτερες.
- Μετακίνηση του φιλμ με κυλιόμενους μάντες που κεντράρονται αυτόματα ως προς το σωλήνα διαμόρφωσης («πουκάμισο»).
- PLC από την Siemens/Allen-Bradley. 100 μνήμες.
- Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών.
- Μετρητικός παλμοδότης (encoder) για μέτρηση του μήκους της συσκευασίας με ατύπωτο φιλμ. Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ (επί παραγγελία).
- Κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα με συναγερμό (στον πίνακα ελέγχου) σε περίπτωση διακοπής παροχής.
- Κονσόλα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνδέσεις 24V.
- Ευρωπαϊκής κατασκευής.

Κατόπιν Παραγγελίας:

- Εκτυπωτής.
- Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ.
- Τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP), δημιουργία vacuum.
- Αυτόματο κεντράρισμα φιλμ.
- Τετράγωνη βάση φακέλου.
- Συσκευασία τύπου Stabilo.
- Πληθώρα επιπλέον ειδικών προσαρμογών.

Stark

Μέγιστη μηχανική ταχύτητα (κύκλοι/λεπτό)	140
Μέγιστο πλάτος ρολού φιλμ (mm)	800*
Ελάχιστο/μέγιστο πλάτος φακέλου (mm)	80/410
Ελάχιστο/μέγιστο μήκος φακέλου (μονό τράβηγμα, mm)	Απεριόριστο/350
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος φιλμ (mm)	570
Ανάλωση πεπιεσμένου αέρα (lt/min)	50 στα 6 bar
Παροχή (V)	220/380**
Ισχύς (kW)	4
Βάρος (kg)	800