

# Stickpack STP-250

Κάθετη Συσκευαστική Μηχανή για Συσκευασίες Stick

Stickpack STP-250



Η μηχανή συσκευασίας **Stickpack STP-250** είναι σχεδιασμένη για τη συσκευασία προϊόντων κοκκώδους μορφής ή ρευστών σε συσκευασία τύπου stick. Χαρακτηρίζεται από συμπαγείς διαστάσεις και υψηλή μηχανική ταχύτητα (έως και 240 κύκλους/λεπτό). Μπορεί να συνδυαστεί με δοσομετρικά ροής ή ογκομετρικά δοσομετρικά.

## Γενικά Χαρακτηριστικά:

- Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή.
- Μονάδα σχηματισμού φακέλου.
- Αποτύλιξη φιλμ με ασύγχρονο κινητήρα.
- Ασύγχρονη μονάδα τραβήγματος φιλμ.
- Διαμήκεις και εγκάρσιες μονάδες σφράγισης, πνευματικές, συνεχούς λειτουργίας.
- Σύστημα ελέγχου (κατάλληλο για λειτουργία με οποιοδήποτε δοσομετρικό).
- Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ.
- Παύση κίνησης φιλμ ελεγχόμενη από φωτοκύτταρα.

## Κατόπιν Παραγγελίας:

- Εκτυπωτής

Stickpack STP-250

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Μέγιστη μηχανική ταχύτητα (κύκλοι/λεπτό) | 240          |
| Μονάδες διαμόρφωσης                      | 1 – 6        |
| Διάμετρος σωλήνα διαμόρφωσης (mm)        | 10 – 25      |
| Πλάτος σακούλας (mm)                     | 17 – 40      |
| Μήκος σακούλας με μονό τράβηγμα (mm)     | 40 – 190     |
| Πάχος φιλμ (μm)                          | 30 – 60      |
| Διάμετρος φιλμ (mm)                      | 50 – 250     |
| Μέγιστο βάρος ρολού φιλμ (kg)            | 25           |
| Τροφοδοσία (V/Hz)                        | 380/50, 3-ph |
| Ισχύς (kW)                               | 3            |
| Τροφοδοσία αέρα, bar                     | 6            |
| Κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα (lt/min)    | 3            |
| Μέγιστο μήκος μηχανής (mm)               | 1050         |
| Μέγιστο πλάτος μηχανής (mm)              | 1100         |
| Μέγιστο ύψος μηχανής (mm)                | 1170         |
| Μέγιστο βάρος μηχανής (kg)               | 200          |