



AtmoCheck® DOUBLE

για έλεγχο επιπέδων υπολειμματικού οξυγόνου και διοξειδίου άνθρακα σε συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας

Το AtmoCheck® DOUBLE είναι μία πρακτική αναλυτική συσκευή με λειτουργία μπαταρίας για μέτρηση υπολειμματικού οξυγόνου και διοξειδίου άνθρακα σε δείγματα τροφίμων συσκευασμένων σε ατμόσφαιρα αερίων (MAP).

Ο ιδανικός φορητός αναλυτής για γρήγορο, ακριβή έλεγχο στην παραγωγή, την αποθήκη ή το εργαστήριο.

Το AtmoCheck® DOUBLE διακρίνεται για την ευκολία χειρισμού, τους μικρούς χρόνους μέτρησης και τον μικρό απαιτούμενο όγκο δείγματος. Ο ενσωματωμένος καταγραφέας δεδομένων υποστηρίζει την ιχνηλασιμότητα και παρέχει πλήρη τεκμηρίωση (HACCP/IFS/ISO).

Το λογισμικό του AtmoCheck® DOUBLE επιτρέπει γρήγορη, απροβλημάτιστη συνδεσιμότητα και είναι εύκολο στη χρήση. Επιτρέπει εύκολη μετατροπή των δεδομένων μέτρησης σε ηλεκτρονικά αρχεία υπολογιστή.



Το AtmoCheck® DOUBLE και τα συνοδευτικά αξεσουάρ περιλαμβάνονται σε μία ελκυστική ανθεκτική θήκη για ασφαλή μεταφορά, έτοιμα για χρήση.

Χαρακτηριστικά εν συντομία

- ➔ Απλός χειρισμός "με το ένα χέρι"
- ➔ Εύκολη μεταφορά και ανάλυση δεδομένων μέτρησης
- ➔ Προειδοποιητικές ανδείξεις και καταγραφικό προδιαμορφωμένα για κάθε είδους ποιοτικό έλεγχο
- ➔ Μνήμη αποθήκευσης των 1000 τελευταίων μετρήσεων
- ➔ Επεξεργασία δεδομένων με Excel
- ➔ USB θύρα για εύκολη μεταφορά δεδομένων και επαναφόρτιση
- ➔ Στιβαρή κατασκευή, απλός καθαρισμός και μεγάλοι χρόνοι μεταξύ των service
- ➔ Εργονομική σχεδίαση και ασφαλής χειρισμός
- ➔ Εύκολες ρυθμίσεις με χρήση του λογισμικού καταγραφής
- ➔ Ενδείξεις O2, CO2 (N2 προαιρετικά)
- ➔ Απαιτεί χαμηλό όγκο δείγματος αερίου για μέτρηση
- ➔ Ασύρματο και φορητό, λειτουργεί με μπαταρία
- ➔ Μεγάλη, ευκρινής φωτεινή οθόνη

AtmoCheck® DOUBLE σε εύχρηστη θήκη που περιλαμβάνει πλήρες σετ αξεσουάρ



AtmoCheck® DOUBLE
εντός θήκης:
βάρος περ. 1.5 kg
μικτό



Ο φορτιστής AtmoCheck® DOUBLE της ενσωματωμένης μπαταρίας. Με προσαρμογείς για τις περισσότερες χώρες εντός και εκτός ΕΕ.



Άνω πλευρά συσκευής: USB θύρα και τροφοδοσία



Κάτω πλευρά συσκευής: σύνδεση αναρρόφησης



Καλώδιο USB 2.0
Μήκους περ. 1 m



Σωλήνας
αναρρόφησης



40 αυτοκόλλητα
διαφράγματα




Βελόνα αναρρόφησης σε
προστατευτική θήκη



2 φίλτρα εισροής



Εγχειρίδιο χρήσης
AtmoCheck® DOUBLE ως
PDF στο συνοδευτικό
USB stick.



AtmoCheck® DOUBLE λογισμικό καταγραφής δεδομένων για ταχεία, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Εύκολη εγκατάσταση από το συνοδευτικό USB stick.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στοιχεία μέτρησης	O2 ηλεκτροχημικό κελί*/ CO2 NDRI αισθητήρας**	Θερμοκρασία χρήσης	Αερίου ή/και περιέκτη 5-40°C
Εύρος μέτρησης	0-100% σε βήματα 0.1%	Οθόνη	Οπίσθιου φωτισμού
Χρόνος μέτρησης	Περ. 10 sec.	Προστασία λειτουργίας	Αυτόματο σβήσιμο αν δεν χρησιμοποιηθεί για 2 λεπτά
Βαθμονόμηση	Απλή 2-σημείων	Περίβλημα	Ανθεκτικό σε κραδασμούς πλαστικό
Μέτρηση	Αυτόματη μέσω βελόνας με εσωτ. αντλία ρόφησης	Βάρος	Περ. 425 g (χωρίς τα αξεσουάρ)
Μνήμη	Κυκλική αποθήκευσης 1000 μετρήσεων	Διαστάσεις	(ΜxΠxΒ) 220 x 106 x 38 mm (χωρίς τη βελόνα)
Διεπαφή	USB θύρα	Τροφοδοσία	Ενσωματωμένη επαναφορτ. μπαταρία (και φορτιστής)
Λογισμικό	AtmoCheck® λογισμικό καταγραφής δεδομένων***	Φόρτιση	110-240V 50/60Hz σε 5V DC

Διαπιστεύσεις και πρότυπα κατασκευής

- Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2015 - CE σήμανση

* εκτιμώμενος χρόνος ζωής αισθητήρα O2 στον αέρα μέγ. 18 μήνες

*** Απαιτούνται MS Windows για χρήση του λογισμικού καταγραφής δεδομένων AtmoCheck

** εκτιμώμενος χρόνος ζωής αισθητήρα CO2 ελάχ. 5 έτη αναλόγως συνθηκών