

LEONHARDT

DOSING EQUIPMENT FOR THE FOOD INDUSTRY

Δοσομετρικές Μηχανές SD

Η δυναμική σειρά δοσομετρικών SD της LEONHARDT προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες δοσομέτρησης για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που δεν μπορούν να δοσομετρηθούν με έμβολο. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για προϊόντα με χαμηλή υγρασία, όπως **ζυμαρικά (πένες, βίδες, σπαγγέτι), ρύζι, πατάτες φούρνου, όσπρια, λάχανο, καρότο, noodles, καλαμπόκι, φασολάκι, κινόα, φακές, αρακά, ελιά (ροδέλες)**, τα οποία μπορούσαν έως τώρα να τοποθετηθούν μόνο με το χέρι ή, μόνο κάποια από αυτά, με μηχανήματα υψηλού κόστους και όγκου (πολυκέφαλα ζυγιστικά). Οι μηχανές της σειράς SD είναι ισχυρές και ανθεκτικές, γερμανικής κατασκευής, με κορυφαία ακρίβεια δόσης. Αποτελούν σημείο αναφοράς για καινοτόμες εφαρμογές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλες βιομηχανίες παγκοσμίως.



- Σχεδιασμός υψηλής υγιεινής, πλενόμενος (IP 65).
- Τροχήλατη διαμόρφωση για εύκολη μετακίνηση.
- Βυθιζόμενα (bottom up) ακροφύσια με μάσκες προστασίας για αποφυγή λερωμάτων του σκεύους.
- Συγχρονισμός κίνησης ακροφυσίων με την ταχύτητα του ταινιοδρόμου (box motion).
- Δοσομέτρηση μέσω ογκομέτρησης με χρήση κενού.
- Αυτόνομη, πνευματική λειτουργία για κάθε θέση δοσομέτρησης.
- Σύστημα κενού τύπου Venturi με θάλαμο ρύθμισης δόσης, βαθμονομημένο σε mm.
- Λειτουργία ελεγχόμενη από PLC Siemens S7 series.
- Συνδυαστικός χειρισμός μέσω οθόνης αφής (με δυνατότητα αποθήκευσης συνταγών) και διακοπών λειτουργίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δοσομετρικού SD

Μηχανική ταχύτητα, κύκλοι/λεπτό	30 - 40
Παραγωγικότητα, δόσεις/λεπτό	60 - 70
Εύρος δοσομέτρησης, ml	80 - 680
Ακροφύσια δοσομέτρησης	2
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας	4 - 90
Όγκος χοάνης, l	50
Κλάση υδροπροστασίας	IP 65
Παροχή, V/Hz	380/50, 3-ph
Πίεση αέρα, bar	6

kapelis
ackaging

Δ: Ζήνωνος 11, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, Τ.Κ. 19441, Αττική
Τ: 210 6028770 E: info@kapelis.gr



www.kapelis.gr

