



ReeForm ONE

Αυτόματη Συμπαγής Μηχανή Θερμοδιαμόρφωσης



kapelis
ackaging



ΑΘΟΥΡΒΗ



ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



ECO LINE



ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η ReeForm ONE είναι σχεδιασμένη για παραγωγή μικρής και μεσαίας κλίμακας, προσφέροντας **αξιόπιστη λύση συσκευασίας με ιδανική σχέση απόδοσης και κόστους.**

Η ReeForm ONE απευθύνεται σε παραγωγούς νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων, προσφέροντας **ιδανική ισορροπία αποδοτικότητας και κόστους κτήσης και χρήσης.**

Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, διαθέτει πνευματικό σύστημα ανύψωσης βελτιστοποιημένο για υψηλή απόδοση κενού. Ο πίνακας ελέγχου PLC με **έγχρωμη οθόνη αφής 7"** εξασφαλίζει φιλική λειτουργία, καθιστώντας την ιδανική τόσο για πρώτα βήματα στη θερμοδιαμόρφωση όσο και για αναπτυσσόμενες παραγωγικές ανάγκες.



Έγχρωμη οθόνη αφής HMI 7"



Εργονομικός σχεδιασμός και φιλικά προς τον χρήστη χειριστήρια ελέγχου



Ταχεία αλλαγή του κάτω φιλμ με κουμπί βηματικής προώθησης

Η ReeForm ONE διαθέτει **εξαιρετικά περιορισμένο αποτύπωμα χώρου**, με μέγιστο μήκος 3,5 μέτρα, επιτρέποντας γρήγορη παράδοση και μειωμένους χρόνους εγκατάστασης, ακόμη και σε περιβάλλοντα με περιορισμένο χώρο.

Με δυνατότητα έως **10 κύκλων ανά λεπτό**, η μηχανή υποστηρίζει συσκευασία κενού και MAP, προσφέροντας ευελιξία σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων **χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση**.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΡΕΑΣ	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ	ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ	ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
					

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος μηχανής	1100 mm
Μήκος μηχανής	3500 mm
Ύψος μηχανής	1490 mm
Μήκος κοπής	200 - 220 - 240 - 270 - 300 - 320 mm
Κάτω φιλμ	320 mm - 360 mm - 420 mm
Τυπική παροχή ρεύματος	3/N/PE 400V 50 Hz
Τύπος φιλμ διαμόρφωσης	Εύκαμπτο έως 300 μm (PA)
Βάθος θερμοδιαμόρφωσης	110 mm
Κύκλοι μηχανής	έως 10 κύκλοι/λεπτό*
Χειριστήριο HMI	PLC + 7" Touch-screen
Σύστημα κενού με εσωτερική αντλία	Busch 100 m ³ /h
Κατανάλωση νερού	Ψυκτικός μηχανισμός ανακυκλοφορίας νερού
Ανατύλιξη φιλμ	Συνεχής αναρρόφηση

*Οι παράμετροι τροποποιούνται ανάλογα με τον τύπο του φιλμ και τις αντλίες κενού που διαθέτει η μηχανή